

Fixture installation

Orbital Shower Hatch Tiled R3 (OS8733-E)

5-06-0041 DE Veröffentlicht 2025-07-08

Copyright © 2025, Orbital Systems

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung von Orbital Systems in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert oder kopiert werden. Die englischsprachige Version dieses Dokuments enthält die Originalanleitung. Alle anderen Sprachversionen sind Übersetzungen der Originalanleitung.

Inhaltsverzeichnis

Danke für Ihren Einkauf	4
Voraussetzungen und Genehmigungen	4
Abdichtungsbahn aufbringen	5
Für Installationen außerhalb von Schweden	5
Für Installationen in Schweden	5
Gewährleistung	6
Service	6
Systemübersicht	7
Technische Spezifikation	8
Installationsübersicht	9
Optionen für Orbital Shower Installation	9
Anforderungen für Orbital Shower Installation	11
Abdichtung der Befestigungen in der Nasszone	12
Installationsübersicht	13
Bedingungen für optimales Recycling	15
Audio-Installation	17
Fixture Installation	18
Komponentenübersicht	18
Kit-Messungen	21
Empfohlene Kit Installation Messungen	22
Installationsbeispiel in Anleitung gezeigt	23
Vorbereiten des Duschbereichs	24
Installieren vom Ablauf	28
Abflussrohr installieren	
Vorbereitung für Duschkopf und Umlenker	34
Bereiten Sie die OS Kopfdusche vor	
Audio installieren	38
Wall Box installieren	40
Rohre und Verbindungen	
Vorbereiten für das Kacheln	50
Abdichtungsbahn aufbringen	52
Fliesen	58

Danke für Ihren Einkauf

Dieses Handbuch gilt für das Modell OS8733-E.

Lesen Sie den Safety Guide, bevor Sie mit der Installation beginnen oder die Dusche in Betrieb nehmen.

Vielen Dank für den Kauf der Orbital Shower von Orbital Systems. Um das volle Potential der Dusche auszuschöpfen, lesen und befolgen Sie bitte die Anweisungen in diesem Handbuch. Vergewissern Sie sich, dass Sie vollständig verstehen, wie diese Dusche vollständig zu bedienen ist und vergewissern Sie sich, dass sie gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung ordnungsgemäß gewartet wird. Werfen Sie dieses Handbuch nicht weg, halten Sie es zum späteren Nachschlagen bereit. Dieses Handbuch gilt für alle Duschvarianten. Gegebenenfalls zeigt das Handbuch nur die Orbital Systems Kopf- und Handduschvariante an.

Voraussetzungen und Genehmigungen

Das Orbital-Duschsystem trägt das CE-Zeichen auf der Grundlage auf Zertifikaten und von Prüfberichten von Drittlaboren.

Die Teile, die zur Installation des Systems gehören, entsprechen den schwedischen Branchenvorschriften für Wasserdichtigkeit. Die Installation in Schweden muss gemäß den Industrievorschriften Branschregler; Säker Vatteninstallation und die Branchenregeln des Baukeramischen Rates für Feuchträume. Die Installationsanleitung für die Orbital-Dusche ist von der Organisation Säker Vatten anerkannt.

Core R3 erfüllt die Anforderungen der schwedischen Industrie hinsichtlich des Rückflusses gemäß SS-EN 1717, ohne dass zusätzliche Produkte oder Maßnahmen erforderlich sind. Dies gilt auch für den Fall, dass die Duscheinheit in der Nähe des Wasserspiegels auf der Toilette oder dem Bidet montiert ist.



Abdichtungsbahn aufbringen

Für Installationen außerhalb von Schweden

Das folgende Kapitel beschreibt ein allgemeines Abdichtungsverfahren für die Installation der Orbital-Dusche in einem Nassraumbereich. Es gelten die einschlägigen Branchenvorschriften für das Aufbringen von Abdichtungsbahnen in Nassräumen.

Für Installationen in Schweden

Die folgenden Abdichtungsbahnen sind gemäß den schwedischen Vorschriften zugelassen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und besuchen Sie http://publiccert.ri.se/sv/Product/Index/C900374?key=PID024128 für separate Anweisungen zum Aufbringen der gewählten Abdichtungsbahn.



Die folgenden Dichtungsschichten für Einbaudosen und Bodenarmaturen sind branchenzugelassen gemäß den Branchenregeln von Säker Vatten, (https://www.sakervatten.se/branschreglerna):

- Adda system F
- Ardex Tricom /A7+A8
- Bostik Pro
- Bostik Universal
- Casco foil
- Centro CE TM#F System
- Ecodur film system
- FF Kakel foil system
- GKH F system
- KERABLOCK TEX 750
- Kerasafe+
- LIP film system 27
- Mapeguard WP 90, WP 200
- Midun foil system
- Mira Vapourmat
- PCI VG2014 film system
- Schoenox WSF
- Sense Pro system F
- Sopro AEB 815
- Weber TEC film system
- Zebra System F1

Gewährleistung

Informationen zu Gewährleistung und Haftung für Mängel finden Sie auf der Website von Orbital Systems https://orbital-systems.com.



Service

Orbital Systems und unser Team von Fachleuten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eine Produktberatung wünschen, an Ihrem Gerät Probleme auftreten, Sie Ersatzteile erwerben oder einen Serviceeinsatz vereinbaren müssen.


Reparaturen sollten stets nur von Orbital Systems.

Kontaktieren Sie uns

- support@orbital-systems.com
- www.orbital-systems.com

Systemübersicht

Orbital Shower Hatch Tiled R3 (OS8733-E)



- 1. Duschkopf
- 2. Control Dial
- 3. Handbrauseset (Handbrause, Umsteller und Halter)
- 4. Orbital Shower Core (RSK 835 91 20) und Wall Box (RSK 829 52 94), die sich innerhalb oder außerhalb des Duschbereichs befinden
- 5. Abflusseinheit (RSK 711 54 63) und Auslasseinheit (RSK 711 99 33)

Die Vorbereitung und Installation des Duschbereichs (einschließlich der Rohrleitungen, Anschlüsse, Abdichtung und Fliesenverlegung), die Installation des Schranks (4) und des Abflusses (5) sind im Fixture installation manual enthalten.

Die Installationen der Orbital Shower Core (4), des Control Dial (2), des Duschkopfs (1) und des Handbrausesets (3) sind im Technology installation manual enthalten. Die Bedienung der Dusche ist im User Guide enthalten.

Technische Spezifikation

Konnektivität

Internetverbindung: Passwortgeschütztes WLAN 2,4 GHz / 5 GHz

oder Ethernet.

Stromversorgung

Fehlerschutzschalter: Einer pro Orbital Shower Core erforderlich.

Spannungs- und Einphasig, 230 VAC / 50-60 Hz / 16 A *

Strombewertung:

Festes Netzanschlusskabel: Min. 2.5 mm² (ausgelegt für 16 A-Stromkreis)

Rohrleitungen / Wasser

Eingehende Warm und kalt getrennt, 2x Überwurfmutter G

Leitungswasseranschlüsse: 1/2" IG.

Temperatur des 4-25 °C

einströmenden Kaltwassers.

(min-max):

Temperatur des eingehenden 50-65 °C

Warmwassers. (min-max):

Maximaler Betriebsdruck des

Leitungswassers:

Wasserdruck: 2-10 bar

Der Versorgungsdruck ist die Grundvoraussetzung für den fluss:

2 bar: 7,5 Liter/min3 bar: 9,5 Liter/min4 bar: 11 Liter/min

Zulaufwasserstrom: 9 L / min pro heißem und kaltem Einlass

PN10

Wasserhärte: 3°dH-14°dH oder eine Gesamthärte von

53-250 mg CaCO₃/Liter

Eisengehalt des Wassers: < 0,3 mg/L

* Die Verwendung einer niedrigeren Sicherung führt zu einem geringeren Wasserdurchfluss:

10A = 6 Liter/min

13A = 8 Liter/min

16A = 12 Liter/min


Installationsübersicht

Optionen für Orbital Shower Installation

Orbital Hatch Tiled kann im Badezimmer (innerhalb oder außerhalb des Duschbereichs) oder in einem angrenzenden Raum installiert werden. Der Abstand zwischen der Mitte des Orbital Shower Core und der Mitte der Ablaufeinheit darf maximal 3000 mm betragen.

Alle Biegungen der Rohre und Schläuche zur und von der Core müssen mit einem Winkel von 45° ausgeführt werden. Um beispielsweise eine 90°-Biegung zu erreichen, müssen zwei 45°-Biegungen angewendet werden. Bei der Installation des Orbital Shower dürfen insgesamt nicht mehr als sechs 45°-Biegungen vorkommen. Diese Grenze gilt sowohl für waagerechte als auch für senkrechte Biegungen.


Das Abflussrohr muss innerhalb des Badezimmers austreten. Wenn der Core im Duschbereich installiert ist, sollte auch der Abfluss dort platziert werden. Andernfalls platzieren Sie den Abfluss außerhalb des Duschbereichs.




(i) ANMERKUNG

Bei der Installation des Cores direkt unter dem Umsteller und der Handbrause:

- Der Abstand von der Oberseite der Tür zur Unterseite der Weiche muss mindestens 140 mm betragen, um sicherzustellen, dass die Tür aufgeklappt werden kann.
- Wir empfehlen, die Umlenkung rechts neben dem Handbrausehalter zu platzieren, um ausreichend Platz für Verbindungen zum Kern zu gewährleisten.



Anforderungen für Orbital Shower Installation



Die folgenden Einschränkungen gelten für die Installation der Systemteile:


- A. Die Oberseite der Wall Box muss tiefer als die Unterseite der Kopfbrause.
- B. Der Wall Box muss mindestens 160 mm über der Höhe des Fertigbodens.
- **C.** Die Rohrleitungen zwischen dem Orbital Shower Core und der Ablaufeinheit müssen mit einem Gefälle zur Ablaufeinheit hin und einem maximalen Abstand von 3000 mm verlegt werden.
- **D.** Die Gesamtdicke der Wandoberflächenmaterialien darf 15 mm nicht überschreiten (z. B. 10 mm Fliese + 5 mm Fliesenkleber).*
- *Beachten Sie, dass das Gewicht der Tür 4 kg beträgt, was bei Verwendung von 5 mm Fliesen ein ungefähres Gesamtgewicht von 8 kg und bei 10 mm Fliesen etwa 11 kg ergibt.

Abdichtung der Befestigungen in der Nasszone

Versiegeln Sie die Bohrungen gemäß den geltenden Branchenvorschriften.


(!) ACHTUNG

Für die Installation in Schweden gemäß Safe Water. Alle Befestigungen in der Nasszone müssen gegen die Abdichtungsschicht der Wand oder des Bodens abgedichtet werden. Das Dichtungsmaterial muss auf dem Untergrund haften und wasserfest, schimmel- und alterungsbeständig sein.



- A: Holz/Beton
- **B:** Abdichtungsbahn
- C: Fliesenkleber
- **D**: Fliese

Installationsübersicht





WICHTIG

Das Bild ist eine Prinzipskizze und sollte nicht als Installationsszenario verwendet werden.

Der Wall Box muss außerdem mit einer Leckageanzeige ausgestattet sein.

Abmessungen der Entleerungseinheit HxBxT: 192 x 812 x 184 mm

Anschluss für den Abfluss: Ø75 mm

Duschvarianten:

A: Orbital Systems Kopf- & Handdusche

B: Orbital Systems Kopfdusche

C: Duschkopf und Handbrause von Drittanbietern *


- * Für die Auswahl von Komponenten von Drittanbietern gelten die folgenden Anforderungen. Wenden Sie sich an den Orbital-Support, um weitere Informationen zu erhalten.
- Duschköpfe und Umsteller, die mit der Orbital-Dusche verwendet werden, dürfen keine Durchflussbegrenzer haben.
- Duschköpfe und Umsteller, die mit der Orbitaldusche verwendet werden, sollten einen möglichst geringen Gegendruck aufweisen. Ein zu hoher Gegendruck führt zu einem schwächeren Duschwasserfluss, einer kürzeren Lebensdauer des Filters und einem höheren Pumpengeräusch.
- Vorzugsweise haben die Duschköpfe und Umsteller einzeln einen Gegendruck von weniger als 1 bar bei 12 I/min Wasserdurchfluss und weniger als 0,7 bar bei 10 I/min.
- Orbital Systems empfiehlt die Verwendung von Wandeinbau-Umstellern, die den Wasserweg beim Umschalten zwischen den Auslässen nicht verschließen. Mit anderen Worten: Wenn die Dusche läuft und der Umsteller zwischen zwei Auslässen positioniert ist, sollte das Wasser weiterhin aus beiden Auslässen fließen.

Bedingungen für optimales Recycling

Die Vorbereitung des Duschbereichs ist **entscheidend** für eine effiziente Wasserzirkulation. Mit den folgenden drei Schlüsselfaktoren kann die Dusche ihr volles Potenzial ausschöpfen und die Wassereinsparungen maximieren:


Bodenneigung

Die richtige Neigung ist entscheidend dafür, um ein effizientes Ablaufen des Wassers in Richtung Abfluss sicherzustellen. Wir empfehlen, eine Neigung von 20 mm/m herzustellen.




Fußbodenheizungen

Eine Fußbodenheizung im Duschbereich trägt zu einer Reduzierung der Wasserkühlung bei. Wir empfehlen, die Fußbodenheizung so nah wie möglich an der Bodenbefestigung zu platzieren.



Komplett geschlossener Duschbereich


Durch die Schaffung eines geschlossenen Duschbereichs werden Wärmeverluste erheblich minimiert. Es ist wichtig dafür zu sorgen, dass die Wände und Türen der Dusche ganz bis zum Boden reichen.




Audio-Installation

Diese Informationen gelten nur für die Installation mit Orbital Audio. Orbital Audio ist ein optionales Zusatzprodukt.

Installationsabmessungen




- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Lautsprecher herum frei ist, und dass dieser keine hinter der Audio Fixture installierten Schläuche berührt.
- Um das Klangerlebnis zu optimieren und das Risiko der Schallausbreitung in einen benachbarten Raum zu verringern, empfehlen wir den Einbau einer neuen Innenwand im Duschbereich.



Fixture Installation


Komponentenübersicht

Fixture kit - Bodenbefestigungen



- 1. Abdichtungsbahn des Abflusses, 1x
- 2. Fliesenrahmen-Set, 1x
- 3. Abflusseinheit (RSK 711 54 63), 1x + Schrauben, 7x
- 4. Auslasseinheit (RSK 711 99 33), 1x
- 5. Reinigungstuch, 1x
- 6. Schrauben- und Dübelsatz, 1x

Fixture kit - Wandbefestigungen




- 1. Wall Box (RSK 829 52 94) und Tür
- 2. Rohrbogen (RSK 187 79 99 / 188 27 00), 3x
- 3. Schrauben, 4x
- 4. Befestigung, 2x
- 5. Wallbox UNI Push V2 (RSK 188 21 81 / 188 26 57), 1x und Schrauben, 4x
- 6. LK Ablaufbogen V2 komplett (RSK 188 26 11), 1x
- 7. Reduzierstück 50-40 mm (RSK 291 03 56), 2x
- 8. Verbindungsstück, 40 mm x 45°, M-W (RSK 291 03 41), 2x
- 9. Bogen, 50 mm x 45°, M-W (RSK 283 20 31), 6x
- 10. Rohr 50 mm, 100 cm AS+ mit Muffe, 3x (RSK 283 20 03)
- 11. Rohrleitung, Kabelrohr für Control Dial und Leckanzeige (RSK 187 06 65) 350 cm, 2x
- 12. Rohrleitung, PEX-Schlauch mit Rohrwahlschalter (RSK 188 23 36), 550 cm
- 13. Halterungsrohr (RSK 188 21 50), 10x
- 14. Rohrschellen, 2x
- 15. Schrauben, 8x
- 16. Wall Box-Ethernet-Anschluss, 1x
- 17. WLAN-Antenne, 1x
- 18. Abdichtungsbahn, 1x

Vom Abnehmer bereitgestellt


- Abdichtungsmembran für Umsteller
- Abdichtungsmembran für Duschkopf
- Abdichtungsmembran f
 ür Control Dial

Audio-Kit




- 1. Audio Fixture
- 2. Lautsprecher mit Lautsprecherkabel
- 3. Verstärker mit Verstärkerkabel und Stabantenne
- 4. Puck-Antenne (wird nur für Orbital Shower Hatch Cabinet verwendet)
- 5. Schienenantenne (wird nur für Orbital Shower Hatch LK und Hatch Tiled verwendet)
- 6. Montagesatz für Schienenantenne
- 7. Kabel für Schienenantenne

Kit-Messungen




Die mitgelieferte Geruchsverschluss hat eine Höhe von 86 mm, aber es sind mehrere austauschbare Optionen erhältlich, deren Höhen ab 52 mm beginnen. Es gibt auch Varianten mit unterschiedlichen Ablaufgrößen und -richtungen.

Empfohlene Kit Installation Messungen



Die Abmessung **X** bezieht sich auf die Bodenebene, auf der die Abdichtung mit dem Flansch des Bodenabflusses verbunden ist. Diese Markierung wird im Duschbereich als Bezugspunkt für andere Abmessungen bei der Installation verwendet.



•


WICHTIG

- Zulaufendes Leitungswasser kann nur oben angesaugt werden.
- Der Leckageanzeiger muss mindestens 60 mm von Boden oder Wand entfernt montiert werden.

Installationsbeispiel in Anleitung gezeigt


Passen Sie die Längen und Biegungen von Rohren, Kabeln und Schläuchen je nach gewähltem Einbau an.

Siehe Optionen für Orbital Shower Installation [9] und Konfigurationsanforderungen [11] im Kapitel Installationsübersicht [9] für Informationen zu den Anforderungen an die maximale Länge und die maximale Anzahl der Rohrbögen.




Vorbereiten des Duschbereichs

1. Rahmen Sie den Duschbereich ein.




2. Markieren Sie die Bodenebene, auf der die Abdichtung mit dem Flansch der Abflusseinheit verbunden ist. Diese Markierung wird als Maß "X" während der Installation verwendet, um sicherzustellen, dass genügend Platz für die Abflusseinheit vorhanden ist.




3. Installieren Sie Querverstrebungen.

() ACHTUNG

Entscheidend ist, dass sich alle Passtücke auf gleichem Niveau befinden und nach den empfohlenen Maßen angebracht sind, um somit eine Fehlausrichtung in der Duschinstallation zu vermeiden.




4. Rahmen Sie den Bereich ein, in dem die Wall Box installiert werden soll. Stellen Sie sicher, dass der Wall Box in die Wand passt. Siehe Kapitel Kit-Messungen [21] für korrekte Messungen.



5. Bohren Sie Löcher in die Pfosten zwischen dem Duschbereich und dem Ort, an dem der Core installiert wird.


$\widehat{(i)}$ HINWEIS

Passen Sie den Schlitz in den Ständern und dem Wandbelag je nach Platzierung von Handbrause und Control Dial an.




Gilt nur für Orbital Audio

Bohren Sie zusätzliche Löcher für das Lautsprecherkabel.



6. Bringen Sie den Wandbelag entsprechend der Abbildung an. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften.



- Die Bodenebene, auf der die Abdichtung mit dem Flansch des Bodenabflusses verbunden ist.
- Z Hullet er centreret i bruseområdet.


Installieren vom Ablauf

Abfluss- und Auslasseinheit




(!) ACHTUNG

- Sanitär- und Elektroinstallationen sind gemäß den örtlichen Vorschriften von einer Fachkraft durchzuführen.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung erst, wenn der Rahmen in einem späteren Schritt installiert wird.
- 1. Befestigen Sie die Auslasseinheit mit den beiden Haken an der Unterseite des Ablaufs. Setzen Sie den Wasserabscheider ein und klappen Sie dann die Schutzabdeckung zurück, um die Ablaufeinheit abzudecken.




2. Verwenden Sie alle mitgelieferten Schrauben (7) zum Befestigen der Abflusseinheit.




- Die Bodenebene, auf der die Abdichtung mit dem Flansch des Bodenabflusses verbunden ist.
- Z Afløbsenhed er centreret i brusekabinen.

3. Schließen Sie die Entleerungseinheit an das Kanalisationsnetz an, so wie es die örtlichen Vorschriften vorschreiben.



Abflussrohrleitung



Vom Kunden bereitgestellt:


- Verankerungen
- Führen Sie die Installation gemäß den aktuellen Branchenvorschriften für sichere Wasserinstallationen durch. Siehe Aufzählung **2** in Kapitel Wichtige Installationsschritte.
- i HINWEIS

 Verwenden Sie die beiden im Bausatz enthaltenen 45-Grad-Rohrbögen für die Abflusseinheit. Ein 90-Grad-Bogen ist nicht anwendbar.

1. Befestigen Sie das Abflussrohr an der Rückseite der Ablaufeinheit.

${\color{red} {\scriptsize (i)}}$ ANMERKUNG


Tragen Sie beim Zusammenbau ein Schmiermittel auf Silikonbasis auf.



2. Verankern Sie die Abflussleitung gemäß den örtlichen Vorschriften.

_____ ACHTUNG


Achten Sie darauf, die Rohre und Verbindungsstücke so zu befestigen und zu verankern, dass sie sich nicht bewegen oder getrennt werden können.



3. Dichtheitsprüfung durchführen.

() ACHTUNG

Bei Installationen in Schweden muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden. Der Ablauf muss durch eine Probespülung und Sichtprüfung auf Dichtheit der Baugruppe geprüft werden. Die Dichtheitsprüfung ist zu dokumentieren.




Abflussrohr installieren




() ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen zur Platzierung des Abflussrohrs im Kapitel Optionen für Orbital Shower Installation [9] überprüfen, bevor Sie fortfahren.


1. Befestigen Sie den Ablaufrohrbogen an einer geeigneten Stelle mit Schrauben am Wandständer.




2. Verbinden Sie den Abflussrohrbogen mit dem Rohr. Beachten Sie, dass das Rohr ca. 20 mm tief im Abflussrohrbogen liegen sollte.



3. Ziehen Sie das Rohr an die Stelle, an der die Wall Box installiert werden soll.




Vorbereitung für Duschkopf und Umlenker




Wenn Sie die Orbital Shower ohne Handbrause oder mit Komponenten von Drittanbietern installieren, beachten Sie bitte, dass die folgenden Schritte an die gewählte Installationssituation angepasst werden müssen. Achten Sie bei der Verwendung von Fremdkomponenten darauf, dass Sie die Anforderungen von Orbital [14] erfüllen und die Anweisungen des Lieferanten befolgen.

1. Ziehen Sie die PEX-Rohre vom Duschbereich zu der Stelle, an der die Core installiert werden soll.




2. Verlegen Sie die PEX-Rohre in der Rohrbogen. Das PEX-Rohr sollte mindestens 100 mm herausragen.




3. Montieren Sie die Rohrbögen in die Wandhalterung.

() ACHTUNG

- Die Core muss mit dem oberen Einlass verbunden sein.
- Der Brausekopf ist mit dem unteren Einlass zu verbinden.




4. Anbringen der Wandpistolen-Montageplatte.



x2 Senkkopfschraube aus Edelstahl

5. Montieren Sie die Wandhalterung mit dem Control Dial rohr. Stellen Sie sicher, dass der Duschkopf und der Control Dial vertikal zentriert sind.




x2 Senkkopfschraube aus Edelstahl


6.




Verankern Sie den Control Dial und die Umlenkrohrleitungen gemäß den Branchenvorschriften.




Bereiten Sie die OS Kopfdusche vor




1. Messen und markieren Sie die Position der Wandbox UNI Push. Befolgen Sie die in der Installationsbox für die Wallbox UNI Push bereitgestellten Anweisungen. Montieren Sie die Wanddose mit vier Schrauben von vorne. Die Installation sollte gemäß den Branchenvorschriften erfolgen.



- **x4** Flachkopfschraube aus Edelstahl
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Stützhülse in das Rohr eingeführt ist und dass das Rohr vollständig und am O-Ring vorbei in die Wallbox UNI Push eingeführt ist.




Wallbox UNI Push mit externer Stützhülse



Wallbox UNI Push mit integrierter Stützhülse


Audio installieren

Der folgende Abschnitt gilt nur für Orbital Audio




Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher intakt und an der Rückseite der Audio Fixture befestigt ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.


1. Installieren Sie zwei Schienen zwischen der Kopfbrause und dem Control Dial, wo die Audio Fixture befestigt werden soll. Dieser Standort bietet beste Voraussetzungen für das Klangerlebnis.



2. Platzieren Sie die Audio Fixture auf gleicher Höhe mit der Vorderkante der vertikalen Schienen. Vorbohren und mit 6 Senkschrauben aus Edelstahl befestigen.




3. Führen Sie das Lautsprecherkabel von der Rückseite des Audiohalterung zu der Position, an der die Core installiert werden soll.




Die Installation von Audio wird in Kapitel Installieren der Core Wall Mounting.

Wall Box installieren




1. Wenden Sie eine Wandverkleidung gemäß den Industrieregeln an. Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer mit einem maximalen Durchmesser von 25 mm. Lassen Sie Platz für die Wall Box.



Gilt nur für Orbital Audio

(!) ACHTUNG


Tragen Sie Klebstoff zwischen jeder Schicht des Plattenmaterials auf.




2. Entfernen Sie die Tür von der Wall Box. Zum Öffnen drücken Sie die obere linke Ecke und heben Sie die Tür von den Halterungen ab.



3. Heben Sie die Wall Box an und senken Sie den Auslass des Gehäuses vorsichtig in das Abflussrohr.




4. Befestigen Sie den Schrank mit den mitgelieferten Schrauben.




x8 Flachkopfschraube aus Edelstahl

5. Schließen Sie das Drainagerohr an die Wall Box an.




Rohre und Verbindungen




Vom Kunden bereitgestellt:


- ullet PEX-Schlauch mit Rohr Ø 25 mm, für eingehendes Warm- und Kaltwasser
- Stromkabel mit Kabelrohr Ø 16 mm
- Verankerungen
- 1. Schneiden Sie den Konus entsprechend dem Durchmesser des Rohrs zu.




2. Ziehen Sie die Rohre an die richtige Stelle in der Wall Box.



3. Schneiden Sie die Rohre mindestens 10 mm von der Dichtung entfernt ab.



- 4. Schneiden Sie die PEX-Rohre.
 - i HINWEIS
 Die Länge kann je nach dem später gewählten Anschlussstück angepasst werden.




5. Stecken Sie das Stromkabel in die Anschlussdose.




WARNUNG


Alle Elektroinstallationsarbeiten müssen den geltenden Vorschriften entsprechen und von einem kompetenten Elektriker durchgeführt werden.




6. Installieren Sie die WLAN-Antenne. Bei Verwendung einer Ethernet-Verbindung, siehe nächsten Schritt.




7. Nur gültig für Orbital-Ethernet-Installation




Schrauben Sie die Antennenhalterung ab.




8. Installieren Sie den Ethernet-Anschluss.




9. Schließen Sie das Rohr an den Anschluss an.




Gilt nur für Orbital Audio




1. Schneiden Sie das Lautsprecherkabel so ab, dass es den Verstärker erreicht, mindestens 400 mm.




2. Das Lautsprecherkabel abisolieren und am Verstärker befestigen.




3. Die Stabantenne vom Verstärker entfernen und durch das Antennenkabel ersetzen.



4. Das Antennenkabel an die Schienenantenne anschließen und die Antenne auf der Oberseite des Einbaukastens befestigen.




5. Montieren Sie den Verstärker im Einbaukasten, indem Sie die Mutter von der unteren Halterung lösen und den Verstärker in die obere Halterung einschrauben. Anschließend die untere Mutter anbringen und festziehen.




Vorbereiten für das Kacheln


1. Bringen Sie oberhalb und unterhalb der Wall Box eine Wandverkleidung an.




2. Heben Sie den Boden gemäß Höhe wie die Unterseite der gebogenen Kante der Entleerungseinheitflansche.



3. Bilden Sie eine steile Neigung gemäß den örtlichen Vorschriften (min. 2% Neigung) hin zur Entleerungseinheit.




Abdichtungsbahn aufbringen




Vom Kunden bereitgestellt:

- Abdichtungsmembran für Umsteller
- Abdichtungsmembran für Duschkopf
- Abdichtungsmembran für Control Dial

Die Abdichtungsbahn wird um 4 Durchbrüche in der Wand und an den Metallflanschen der Wall Box und der Abflusseinheit angebracht.




1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Abflusseinheit.




- 2. Rauen Sie die Metalloberfläche der Abflusseinheit und der Wall Box auf, und reinigen Sie sie mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.
 - $_{\scriptsize (i)}$ HINWEIS


Um eine optimale Verklebung zu erreichen, sollten alle Oberflächen sauber und frei von haftungsmindernden Substanzen (z. B. Staub, Säure, Fett) sein.




3. Reinigen Sie die verfliesbare Montagefläche mit einem geeigneten Entfettungsmittel.




4. Decken Sie den schwarz lackierten Teil des Wall Box-Flansches mit Klebeband ab.




5. Tragen Sie wasserfesten Kleber auf die Metallflansche der Wall Box und der Abflusseinheit auf.




6. Verteilen Sie den Imprägnierkleber mit einer fein gezahnten Leimspachtel oder einem Pinsel.




7. Bringen Sie die Flüssigmembran auf die Boden- und Wandflächen auf, die von der Abdichtungsbahn des Abflusses und der Abdichtungsbahn der Wall Box bedeckt werden sollen.




8. Bringen Sie die beiliegenden Abdichtungsbahnen um den Wall Box und die Ablaufeinheit herum an. Üben Sie festen Druck aus und entfernen Sie Lufteinschlüsse mit einem Glättwerkzeug. Achten Sie darauf, dass keine Blasen oder Falten entstehen. Bedecken Sie sowohl den Boden als auch die Wand, wenn Sie die Abdichtungsbahn anbringen.



9. Bringen Sie die Abdichtungsbahn gemäß den Angaben des Herstellers an, um die aus der Wand kommenden Rohre abzudichten. Stellen Sie sicher, dass die verbleibenden Oberflächen gemäß den Vorgaben des Herstellers der gewählten Abdichtungsbahn und den Branchenvorschriften abgedichtet werden.




Fliesen




Die maximale Fliesendicke beträgt 10 mm für Wände und Böden.

1. Installieren Fliesenrahmen-Set.




2. Installieren Sie eine Fliesenverkleidung um die Wall Box. Richten Sie es von Kante zu Kante mit der Innenseite der Wall Box aus.



3. Bringen Sie die Fliesen an. Schneiden Sie Löcher mit einem Bohrer von maximal 30 mm in die Fliesen.

(!) ACHTUNG


- Scheiden Sie nicht die PEX-Schläuche. Sie müssen für kommende Installationsschritte herausstehen.
- Verwenden Sie für die Fliesen keinen größeren Bohrer als 30 mm Durchmesser, da sonst der Umsteller die Löcher nicht vollständig abdeckt.



4. Stellen Sie sicher, dass die Fliesen das Gitter nicht überlappen, damit es entfernt werden kann.

(i) ANMERKUNG


Bodenfliesen müssen auf gleicher Höhe oder höher als der Rahmen liegen.




5. Montieren Sie eine Fliesenverkleidung an der Tür.

${f (i)}$ ANMERKUNG


Der Abstand zwischen der Fliesenverkleidung an der Tür und der Fliesenverkleidung an der Wand muss entlang der Unterkante etwas größer sein, um sicherzustellen, dass die Tür gekippt werden kann.




6. Kleben Sie die Fliesen mit einem geeigneten Kleber an die Tür. Stellen Sie sicher, dass die Tiefe der Fliesen mit den umgebenden Wandfliesen übereinstimmt.



7. Tragen Sie Silikondichtmittel um den Bodenablauf und im restlichen Badezimmer auf.




8. Bringen Sie die Auslassscheibe für den Leckageabfluss an.



Fixture Installation abgeschlossen.

Der nächste Schritt ist die Installation von Core, Control Dial, Duschkopf und Handdusche (einschließlich Umsteller und Halter). Weitere Informationen finden Sie im Technology Installation Manual.



ORBITAL

